

# Ultralift LM<sup>TM</sup>

## ZVEDACÍ MAGNET

TM

Zvedejte ocelové předměty rychleji a účinněji díky novému zvedacímu magnetu Eclipse Magnetics Ultralift LM<sup>TM</sup>

### ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

Není třeba dodávat žádnou energii  
– žádné dodatečné náklady.

### SNADNÁ INSTALACE

Jednoduše zavěsíte na svůj jeřáb nebo zvedací hák a již je vše připraveno ke zvedání.

### JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ

Upevnění nákladu může provést jediný pracovník během několika sekund.

### PÉČE O ZÁTĚŽ

Povrch zátěže není označen.

**NOVINKY**

### VYOKÁ ÚROVEŇ VÝKONNOSTNÍCH PARAMETRŮ

Magnetický materiál na bázi neodymu, což je vzácný prvek, nabízí vysokou magnetickou indukci při nízké hmotnosti.

### DALŠÍ ZVEDACÍ MAGNETY OD ECLIPSE MAGNETICS:

#### ULTRALIFT PLUS

Vrcholná úroveň bezpečnosti  
3 jedinečné bezpečnostní funkce a patentovaná bezpečnostní podložka Safety Shim: předem testuje každou zátěž tak, aby bylo dosaženo bezpečnostního faktoru 3:1.



#### ULTRALIFT TP

Navržen pro bezpečné zvedání tenkých plechů, včetně jediného plechu odebíraného z horní strany svazku.



### BEZPEČNÉ ZVEDÁNÍ

Bezpečnostní blokovací mechanismus brání náhodnému uvolnění nákladu.

### ÚSPORA MÍSTA

Přístup je vyžadován pouze k horní straně nákladu. Získáte tak lepší využití skladovací a manipulační plochy.

**5 NABÍZENÝCH VELIKOSTÍ**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

SWL označuje bezpečnostní faktor 3:1

č. modelu	Vlastní hmotnost (kg)	Rozměry (mm)						Plochý průřez			Kruhový průřez		
		A	B	C	D	E	F	SWL (kg)	Tloušťka min (mm)	Délka max (mm)	SWL (kg)	Tloušťka min (mm)	Délka max (mm)
LM0125	4.5	110	150	76	62	54	150	125	20	1500	50	250	1500
LM0250	8.5	165	210	90	72	76	200	250	25	1500	100	300	1500
LM0500	17.5	225	281	106	88	103	243	500	30	2000	200	400	2000
LM1000	36.5	325	391	136	103	113	365	1000	45	3000	400	450	3000
LM2000	79	400	483	186	132	170	526	2000	70	3000	800	600	3000