

### Na transport a stohování ocelových nosníků ...



Bezpečnostní zdvihací svěrka IPBKZ je vhodná na zdvihání, transport a stohování ocelových nosníků.

Zdvihač svěrka IPBKZ se dá zablokovat v otevřené i uzavřené poloze. Tím je zaručena bezpečná manipulace. V době transportu drží tato zdvihací svěrka přírubu nosníku vertikálně. To umožňuje lehké stohování nosníků na přírubách.

Pro správnou manipulaci se svěrkou si prosím prohlédněte diagramy 1 a 2.

Na požádání se dodávají i svěrky s vyššími nosnostmi a jinými upínacími rozsahy.



Použití

| Typ  | Objed. číslo | Dovolené zatížení 1 svěrky (t) | Rozevření čelistí | Rozměry v mm |    |     |     |     |     |    |    |    |   | Váha 1 svěrky (kg) |
|------|--------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|--------------------|
|      |              |                                |                   | A            | B  | C   | D   | E   | F   | G  | H  | J  | K |                    |
| 0,75 | IPBKZ        | 5780                           | 0,75              | 5-15         | 43 | 132 | 192 | 45  | 113 | 47 | 38 | 10 | - | 3,5                |
| 1,5  | IPBKZ        | 5781                           | 1,5               | 5-25         | 62 | 210 | 300 | 70  | 163 | 61 | 50 | 16 | - | 7,0                |
| 3,75 | IPBKZ        | 5782                           | 3,75              | 5-28         | 75 | 260 | 415 | 100 | 202 | 78 | 52 | 20 | - | 15,5               |





diagram 1



diagram 2