

Nekonečná textilní smyčka



Je vyráběna dle normy ČSN EN 1492-2, provedení vinutá smyčka netkaná (skládaná).

Závěsné popruhy se vyrábějí ze 100% polyesteru.

Jsou vhodné pro používání v rozmezí teplot od -40 °C do +100 °C

Výhodou závěsných popruhů v praxi je jejich ohleduplnost a šetrnost k povrchu břemene, měkkost, ohebnost, relativně nízká hmotnost vzhledem k nosnosti, snadná manipulace a mnoho dalších.

Údaje o nosnostech jsou standardně uvedeny na originální visačce, která je nedílnou součástí závěsných popruhů.

Životnost závěsných popruhů mnohonásobně prodloužíte používáním ochranných prostředků.

Součástí našeho programu jsou vysoce odolné PVC ochranné návleky, polyuretanové návleky a rohy.

Technické údaje

Nekonečné závěsné popruhy - nosnost v kg

Barva popruhů	přímý závěs	zavěšení na smyčku	Závěs podvlečením		
			rovnoběžné	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
	M = 1	M = 0,8	M = 2	M = 1,4	M = 1
bílá	500	400	1000	700	500
fialová	1000	800	2000	1400	1000
zelená	2000	1600	4000	2800	2000
žlutá	3000	2400	6000	4200	3000
šedá	4000	3200	8000	5600	4000
červená	5000	4000	10000	7000	5000
hnědá	6000	4800	12000	8400	6000
modrá	8000	6400	16000	11200	8000
oranžová	10000	8000	20000	14000	10000

Úhel sklonu β do 6° je považován za přímý závěs pro sestavy nebo části vinutých smyček. Při zavěšení na smyčku doporučujeme normu ČSN EN 1492-1,2 dvojité ovinutí břemene.