

Textilní pás plochý s oky



Je vyráběn dle normy ČSN EN 1492-1, provedení dvouvrstvý vázací popruh s vyztuženými oky B2.

Závěsné popruhy se vyrábějí ze 100% polyesteru.
Jsou vhodné pro používání v rozmezí teplot od -40 °C do +100 °C

Výhodou závěsných popruhů v praxi je jejich ohleduplnost a šetrnost k povrchu břemene, měkkost, ohebnost, relativně nízká hmotnost vzhledem k nosnosti, snadná manipulace a mnoho dalších.

Údaje o nosnostech jsou standardně uvedeny na originální visačce, která je nedílnou součástí závěsných popruhů.

Životnost závěsných popruhů mnohonásobně prodloužíte používáním ochranných prostředků.

Součástí našeho programu jsou vysoce odolné PVC ochranné návleky, polyuretanové návleky a rohy.

Technické údaje						
Závěsné popruhy s oky - nosnost v kg						
Barva popruhů	Šířka pásu v mm	přímý závěs	zavěšení na smyčku	Závěs podvlečením		
				rovnoběžné	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
		M = 1	M = 0,8	M = 2	M = 1,4	M = 1
□ bílá	-	500	400	1000	700	500
■ fialová	30/50	1000	800	2000	1400	1000
■ zelená	60	2000	1600	4000	2800	2000
■ žlutá	90	3000	2400	6000	4200	3000
■ šedá	120	4000	3200	8000	5600	4000
■ červená	150	5000	4000	10000	7000	5000
■ hnědá	180	6000	4800	12000	8400	6000
■ modrá	240	8000	6400	16000	11200	8000
■ oranžová	300	10000	8000	20000	14000	10000

Úhel sklonu β do 6° je považován za přímý závěs pro sestavy nebo části vinutých smyček.
Při zavěšení na smyčku doporučujeme normu ČSN EN 1492-1,2 dvojitě ovinutí břemene.