

# Textilní pás plochý 4-vrstvý s oky



Je vyráběn dle normy ČSN EN 1492-1, provedení čtyřvrstvý vázací popruh s vyztuženými oky B4.

Závěsné popruhy se vyrábějí ze 100% polyesteru.  
Jsou vhodné pro používání v rozmezí teplot od -40 °C do +100 °C

Výhodou závěsných popruhů v praxi je jejich ohleduplnost a šetrnost k povrchu břemene, měkkost, ohebnost, relativně nízká hmotnost vzhledem k nosnosti, snadná manipulace a mnoho dalších.

Údaje o nosnostech jsou standardně uvedeny na originální visačce, která je nedílnou součástí závěsných popruhů.

Životnost závěsných popruhů mnohonásobně prodloužíte používáním ochranných prostředků.

Součástí našeho programu jsou vysoce odolné PVC ochranné návleky, polyuretanové návleky a rohy.

| Technické údaje                      |                 |             |                    |                   |                              |                               |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Závěsné popruhy s oky - nosnost v kg |                 |             |                    |                   |                              |                               |
| Barva popruhů                        | Šířka pásu v mm | přímý závěs | zavěšení na smyčku | Závěs podvlečením |                              |                               |
|                                      |                 |             |                    | rovnoběžné        | $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ | $\beta = 45^\circ - 60^\circ$ |
|                                      |                 |             |                    |                   |                              |                               |
|                                      |                 | M = 1       | M = 0,8            | M = 2             | M = 1,4                      | M = 1                         |
| fialová                              | 30/50           | 2000        | 1600               | 4000              | 2800                         | 2000                          |
| zelená                               | 60              | 4000        | 3200               | 8000              | 5600                         | 4000                          |
| žlutá                                | 90              | 6000        | 4800               | 12000             | 8400                         | 6000                          |
| šedá                                 | 120             | 8000        | 6400               | 16000             | 11200                        | 8000                          |
| červená                              | 150             | 10000       | 8000               | 20000             | 14000                        | 10000                         |
| hnědá                                | 180             | 12000       | 9600               | 24000             | 16800                        | 12000                         |
| modrá                                | 240             | 16000       | 12800              | 32000             | 22400                        | 16000                         |
| oranžová                             | 300             | 20000       | 16000              | 40000             | 28000                        | 20000                         |

Úhel sklonu  $\beta$  do  $6^\circ$  je považován za přímý závěs pro sestavy nebo části vinutých smyček. Při zavěšení na smyčku doporučujeme normu ČSN EN 1492-1,2 dvojitě ovinutí břemene.