

# Hřebenový zvedák patkový



## Použití:

- pro zvedání a manipulaci s břemeny nejrůznějších druhů
- pro montážní práce všeho druhu zejména ve stavebnictví
- možnost používání také v prostředí s nebezpečím výbuchu (označení NEXP)

## Vlastnosti:

- robustní, jednoduchá a „nezničitelná“ konstrukce
- zvedání (rozpínání) hlavicí nebo boční opěrou
- spolehlivě udrží břemeno v libovolné poloze brzdou zabudovanou v ruční klice
- přijatelná ovládací síla na ruční klice
- zvýšený komfort obsluhy v provedení s řehťáčkovou klikou (označení „RK“)
- nízké nároky na údržbu
- splňuje požadavky ČSN EN 1494

Typ	Nosnost (t)		Ovládací síla na klice (N)	Hlavní rozměry (mm)								Hmotnost (kg)
	Q1	Q2		a	b	b1	q	h min.	L min.	r	Z	
15-00												15
15-00-RK	2,5	1,8	380	162	198	200	61	73	735	250	345	16
15-00												22
15-00-RK	5	3,5	550	188	235	200	77	83	765	300	360	23
15-01												38
15-01-RK	10	7	540	234	290	200	95	90	770	300	320	39
15-01	16	11	730	280	315	280	92	160	900	400	320	65
Z23	20	14	800	325	330	280	85	150	960	400	300	90

s klasickou klikou

s řehlačkovou klikou (RK)

